

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2431 Tunika med bælte

Stof: Fast jakkesætstof ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: vlieseline, 5 knapper, foer til skjulte lukning ca. 50 cm.



LIPNING:

Til denne model anbefales: : 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af tunika og ærmer 3.5 cm

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Besætning for – 4 dele
5. Bælte – 1 del med fold

Vlieseline:

1. Besætning for – 2 dele
2. Belægning til skjult lukning – 1 del

Foer:

1. Belægning til skjult lukning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene separat og pres fra hinanden.
3. Marker de tre linjer til hul til den skjulte lukning på inderside af højre besætning: den første linje er parallel med forkanten og løber 1,5 cm fra forkanten, de to andre linjer angiver lukningens ender. Læg belægning til skjult lukning, som er med vlieseline, på retsiden af besætning. Sy belægningen fast 0,5 cm fra kanten af belægningen. Den anden belægning lægges på retsiden af besætning og kanten af belægning ligger langs den første søm. Sy den anden belægning fast på besætning 0,5 cm fra kanten af belægning. Kontroller, at belægninger er syet korrekt på fra vrangen (sømme skal være parallelle). Klip hullet i midten af syninger og 1,5 cm fra enderne på skrå 0,2 cm fra sømmene. Fra det klippede hul vend belægningerne på vrangen. Den belægning, som er med vlieseline, fold 0,5 cm fra sømmen og sy fast på langs på sømmen. Den anden belægning bøj i sømmen, pres og sy 0,1 cm fra kanten. Sy hæftesting på vrangsiden på enderne af lukning mellem hjørner. Sy knaphuller på besætning med belægning, som har vlieseline på. Sy de åbne kanter af belægninger sammen. Sy hæftesting mellem knaphullerne. Pres den færdige skjulte lukning.
4. Sy de midterste bagsømme på de udvendige og indvendige dele af besætning pres sømrummene fra hinanden. Sæt de udvendige og indvendige dele af besætning ret mod ret og sy på langs på den udvendige kant. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend besætning og pres.
5. Sy besætningen fast på forkanter og halsudskæring bag, idet du hak sømrummene i hjørnerne. Overlock sømrummene og pres dem mod tunikaen.
6. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmer. Sy sidesømmene og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock den nederste kant af tunikaen, bøj den om på vrangsiden og sy fast.
8. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.
9. Sy knapper på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig. :)