

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2742 Kjole med løbegang på talje

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Løbegang – 1 del med fold
9. Bælte – 1 del med fold
10. Skulderstrop – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Manchet – 2 dele



4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Bælte – 1 del med fold
6. Skulderstrop – 2 dele

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
4. Sy skuldर्सømmene i forkants- og halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
5. Læg belægningen på modellen ret mod ret og sy den nederste kant langs forkanten og reversen. Sy op til markeringen af kraven. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen, ret kanterne og pres.
6. Sy underkraven ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Hæft hals-sømrummene i overkraven og underkraven sammen.
7. Fold skulderstropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Læg skulderstropperne på skuldर्सømmene, og hæft dem med ærmegabenes kanter.
8. Lav en slids i ærmet langs den markerede linje. Klip en 4 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslidsens dobbelte længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slidsen op langs den markerede linje fra ærmets nederste kant. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slidsen med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. På samme måde sys slidsen i det andet ærme.
9. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock ærme- og sidekanterne separat på hver del. Sy ærme- og sidesømmene indtil

markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.

11. Overlock sømrummene på løbegangens korte sider, pres dem mod vrangen, og sy fast. Pres sømrummene på løbegangens lange sider mod vrangen. Læg løbegangen på modellens retside som markeret, og sy fast.

12. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

13. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

14. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret, og sy knapperne fast på venstre forstykke. Sy knaphullerne og knapperne på manchetterne og skulderstropperne som markeret.

15. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy en pyntestikning 0,1 cm langs kanten. Træk bæltet igennem løbegangen.

Tillykke – du er færdig :)