

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2781 Kjole med asymmetrisk indsats

Stof: Godt draperende strikkestof med medium eller høj strækprocent ca. 1,9 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til oplægning af ærmer – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke venstre del – 1 del
2. Bagstykke højre del – 1 del
3. Forstykke – 1 del
4. Indsats – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:



Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af halsbelægningerne.
2. Sy indsnit på bagstykkets dele, pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre side.
4. Sy indsnit på forstykket, pres dem opad.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy indsatsen og kjolen sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy skuldersømmene på halsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens ydre kant. Læg belægningen på modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og midtersømmen på bagstykket.
8. Overlock kjolens nederste kant, pres den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)