

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4119 Top med vandfald

Stof: Jersey med 10-30% stræk i ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til halsudskæring og ærmegab 1,5 cm

Stof:

1. Forstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Linning – 1 del med fold

#### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skulder- og siddesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Overlock halsudskæring, bøj den mod vrangen og sy fast.



3. Overlock ærmegabene, bøj dem mod vrangen og sy fast.

4. Sy linningen som en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs og pres. Sy linningen til den nederste kant af top, stræk den lidt. Overlock søm og pres.

Tillykke – du er færdig :)