

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4868 Kjole med asymmetrisk pynt

Stof: Vævet stof med elastan eller strikket stof med lav strækprocent (evt. 2 farver)

Til en ensfarvet kjole ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Eller:

Til de dele af kjolen, der er farvet pink på tegningen ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Til de dele af kjolen, der er farvet grå på tegningen ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm og 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke højre del - 1 del
3. Ærme - 2 dele



Stof 2:

1. Forstykke venstre del - 1 del
2. Manchet - 2 dele

Vlieseline:

1. Manchet - 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit på bagstykkets dele, pres sømrummene mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til markering af slids, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Sy slidsen i 0,2 cm fra folden.
4. Sy indsnit på forstykkets højre del, pres det opad. Sy forstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel og lig med halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimlen på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Form manchetterne til en ring, så enderne overlapper, og markeringerne passer sammen. Sy manchetterne fast til ærmernes nederste kanter, overlock sømrummene, og pres dem opad mod ærmerne. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

9. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.

10. Sy knapper fast som markeret.

Tillykke – du er færdig :)