

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4948 Kjole med 2-lag

Stof: bomuld, viskose, hør

Andre materialer: 5 knapper

KLIPNING:

Stof:

1. Udvendig bagstykke – 1 del mod fold
2. Indvendig bagstykke – 1 del mod fold
3. Udvendig forstykke – 1 del mod fold
4. Indvendig forstykke – 1 del mod fold
5. Ærme – 2 dele
6. Stolpe – 1 del



SYNING:

1. Pres sømrum langs den længere og en kortere side af stolpen på vrangsiden. Sæt stolpen på det udvendige forstykke og sy den fast.
2. Sy skulder- og sidesømmene af udvendige og indvendige dele, overlock sømmene og pres dem bagud.

3. Match vrangsiden af indekjolen til ret side af udekjolen og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend kjolen med retsiden ud, pres, ri sammen langs ærmegabene.

4. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene.

5. Bøj oplægningssømrummene af kjolen og ærmerne mod vrangen i 1 cm og pres, bøj dem igen i 1 cm og sy det fast.

6. Sy knapperne på stolpen.

Nu kan du tage kjolen på :)