

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5574 Sommerkjole med dyb halsudskæring

Stof: Fast tyndt kjolestof (fx silk, viskose) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Skråbånd ca. 1m, usynlig lynlås ca. 60 cm.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke - 1 del
3. Ærme - 2 dele

#### SYNING:

1. Sy brystindsnit i forstykket, pres dem nedad.
2. Sy taljeindsnit i forstykke, pres dem mod midten.
3. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.



5. Sy side- og skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Fold skråbåndet på midten på langs og pres det. Kant halsudskæringen med skråbåndet. Fold enderne af skråbåndet ind og fastgør dem med håndstikning.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og model, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)