

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5859 Jerseykjole med siderynker

Stof: Strikket stof med lav eller middel strækprocent ca. 1,6 m (str. 32-38), ca. 1,8 m (str. 40-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm sømrum til modellens og ærmernes nederste kanter samt til halsudskæringen, 1 cm til øvrige sømme.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 1 del
3. Forstykke nederste del – 1 del
4. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Fold læg langs den øverste kant af forstykkets nederste del i venstre side som markeret. Hæft læggene 0,5 cm fra kanten.
2. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.



3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock halsudskæringens kant, bøj den mod vrangen og stik den fast.
5. Sy ærmerne i ærmegabene ved at matche hakkene. Overlock sømrummene og pres dem mod modellen.
6. Sy sidesømmene samtidig med ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock modellens nederste kant og ærmernes nederste kanter. Bøj dem mod vrangen, pres og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)