

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6048 Herrebukser med elastik i taljen

Stof: Fast stof ca. 1,8 m (str.XXS-M), ca. 2,2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Snor og elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele

SYNING:

1. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
2. Læg det ene bukseben ind i det andet ret mod ret og sy midtersømmen. Overlock sømrummene og pres dem.
3. Sy to knaphuller til snoren i taljen på forbukserne som markeret.
4. Fold den tilklippede belægning mod vrangen, fold sømrummet ind og sy 0,1 cm fra folden. Træk elastikken og snoren gennem den dannede løbegang og hæft elastikkens ender sammen.



5. Pres oplægningssømrummene mod vrangen, fold kanten ind og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)