

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2015 Платье-фрак со шлейфом для невесты

Ткань: легкий атлас (или тафта), плотная органза как прокладка жесткости для верха.

Другие материалы: клеевая прокладка; подплечники тонкие; подокатники, подкладка для рукава.

**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.

### Из основной и подкладки ткани

(рекомендуется использовать атлас и в качестве подкладки):

1. Спинка верхняя часть – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 4 детали
3. Верхняя часть полочки – 4 детали
4. Боковая часть полочки – 4 детали
5. Нижняя часть спинки – 4 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Манжеты – 2 детали



8. Пата спинки – 2 детали

9. Рукава и обтачки рукава – по 2 детали (кроятся без прокладки из органзы)

Из подкладочной ткани: подкладка рукава

Из клеевой: пата спинки, обтачки рукава, воротники, манжеты

ПОШИВ:

1. Верхний слой фрака дублируется с основой (плотной органзой) и стачивается вместе по всем срезам, затем обтачивается подкладкой из основной ткани.

2. Воротники ассиметрично втачиваются в горловину до рассечек и имеют мягкую форму. Конец правого воротника заворачивается в розу и закрепляется вручную.

3. Манжета притачивается к рукаву до меток (на рукаве уже должен быть стачан внутренний шов). Концы манжеты также заворачиваются в розу и закрепляются ручными стежками.

4. Рекомендуется по переднему фигурному срезу юбки фрака проложить долевую бейку, немного припосаживая ткань по шву.

Поздравляем, платье-фрак готово:)