

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2032 Блузка с V-складкой и рукавами-буф

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка выреза – 1 деталь
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка выреза – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0,5–0,7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0,2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настроить в шов притачивания.
3. Обметать внешний срез обтачки выреза. Сложить обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез. Припуски подрезать, в уголке рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить, скрепить с полочкой по срезу горловины.
4. Заложить и закрепить складки на полочке.
5. Стачать плечевые и боковые срезы блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Навесную петлю вложить между стойками с правой стороны. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Заложить и закрепить складку по низу рукава. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза,

припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицы на левой стороне стойки.

Поздравляем, блузка готова:)