

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2046 Блузка с оборками

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; декоративная лента или тесьма шириной 0,8–1 см (точная длина указана на лекале полочки); 7 пуговиц.



### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см, остальные швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 4 детали
7. Оборка спинки – 1 деталь

8. Оборка полочки – 1 деталь
9. Оборка манжеты – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали 4 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Внешние стороны всех оборок обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Или обработать тонким ролевым швом. В этом случае следует срезать припуск на обработку.
3. По необработанному длинному срезу оборки спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку спинки к спинке, вкладывая оборку между деталями, припуски заутюжить на кокетку, обметать.
4. Заложить и застрочить на полочке складку – имитацию планки. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. По необработанному длинному срезу оборки полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать срез цельнокроеной обтачки кокетки полочки и заутюжить ее на изнаночную сторону. Притачать кокетки полочки к полочке, вкладывая оборку между деталями, припуски заутюжить вниз, обметать.
6. Настрочить декоративную тесьму на полочку, закрывая шов притачивания кокеток.

7. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.

8. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку с основной деталью лицом внутрь и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь. Стачать плечевые срезы, располагая полочку между обтачкой горловины спинки и основной деталью спинки. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

9. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. По необработанному длинному срезу оборки манжеты проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, вкладывая оборку. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1,5 см и настрочить.

12. Пришить пуговицы на планке полочки. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)