

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2053 Двубортное платье А-силуэта

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 больших пуговиц; 3 плоских пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали



8. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
4. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки спинки и подборта.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки. Припуски разутюжить. Стачать средние срезы верхней и нижней части. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски

разутюжить.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.

Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить и приутюжить.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

8. Притачать подкладку к низу пальто. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить технологическое отверстие.

9. Обметать петли на правой и левой полочках. Пришить основные и внутренние пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)