

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2067 Блузка со складкой и пуговицами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон (шифон, шелк).

Другие материалы: клеевой флизелин; 8 пуговиц; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Остальные припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Пата рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
 2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать молнию.
 3. На полочке заложить и заутюжить встречную складку. Скрепить припуски по срезу горловины.
 4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
 6. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
 7. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
 8. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить.
 9. Пришить пуговицы насквозь по центру полочки, закрепляя складки.
 10. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.
- Поздравляем, блузка готова:)