

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2109 Блузка с защипами и пуговицами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Планка – 4 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали

## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.
2. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать средний срез планок. Припуски разутюжить. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Притачать планки к полочке и спинке. Припуски горловины рассечь, обметать и заутюжить на основную деталь.
7. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.

Поздравляем, блузка готова:)