

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуски на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2112 Туника с защипами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: флизелин – 10 см.

пуговицы – 11 шт.

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Пата рукава – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из флизелина:

1. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Проклеить флизелином внешнюю стойку и цельнокроенные планки полочки.
2. Заложить и застрочить от плечевого шва до метки защипы на полочке (глубины



направлены наружу и от центра).

3. Обметать срез цельнокроенной планки полочки. Заутюжить планку на изнаночную сторону и настроить по размеченной линии.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настроить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настроить.
10. На правой планке и стойке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.

Поздравляем, туника готова:)