

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2140 Блузка с центральной складкой и V-вырезом

Ткань: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Обтачка правая – 1 деталь
9. Обтачка левая – 1 деталь
10. Обтачка спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка правая – 1 деталь
5. Обтачка левая – 1 деталь
6. Обтачка спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь обтачать по концам и отлету. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, вкладывая воротник. Припуски высечь, стойку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать косой срез правой обтачки к правой полочке, припуски разутюжить. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь (воротник располагается между основной деталью и обтачкой) и обтачать срез горловины и уголок правой полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Выправить уголок на правой полочке.
6. Стачать средний срез полочки, припуски приутюжить и обметать. Заложить складку, закрепить ее горизонтальной строчкой у основания горловины.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
  
9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
  
10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, закладывая на рукаве складку. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.
  
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
  
12. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Обметать петли на концах воротника, в соответствии с ними пришить пуговицы на горловине полочки.

Поздравляем, блузка готова:)