

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2150 Блузка с декоративным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: декоративные пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, по периметру манжеты, за исключением участка между метками, – 0 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  
3. Подкроить по косой полосу шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
  
4. Стачать боковые и левый плечевой швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  
5. Подкроить под углом 45 градусов полосу шириной 2,5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на части (количество петель вы выбираете сами). Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на заднюю часть рукава (сгибы направлены от среднего среза).
  
6. Подкроить по косой полосу шириной 4 см и длиной, равной длине среднего шва рукава + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со средним срезом задней части рукава с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же обработать средний срез передней части рукава.
  
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Совместить рукава по среднему срезу встык, скрепить в верхней и нижней части. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
  
8. Обметать манжету по периметру тонким ролевым швом. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на манжету и обметать.

9. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

10. Пришить декоративные пуговицы (по количеству петель) к среднему срезу передней части рукава.

**Совет:** вместо подкройных навесных петель можно использовать тесьму с готовыми петлями. В этом случае п. 5 следует пропустить и настрочить готовую тесьму с петлями на средний шов задней половинки рукава после выполнения п. 6.

Поздравляем, блузка готова:)