

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2183 Блузка с защипами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 4 детали
8. Планка – 2 детали
9. Стойка – 2 детали

10. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
3. Заложить и застрочить защипы на полочке. Глубины заутюжить от центра. Стачать центральные части полочки между собой. Припуск обметать и заутюжить вниз. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к центральной части полочки, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать плечевые швы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Вывернуть манжету на лицевую сторону, приутюжить. Сложить лицевую сторону манжеты с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуск обметать. Отогнуть манжету вверх, закрывая шов.

10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. На правой планке и стойке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Пришить пуговицы на манжетах насквозь к рукаву.

Поздравляем, блузка готова:)