

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2197 Длинный жакет с косым бортом

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица; подплечники, подокатники.

РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
3. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт левый – 1 деталь
8. Подборт правый – 1 деталь

Из клеевой: обтачка горловины спинки, подборт правый, подборт левый.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Припуски рассечь, в уголке высечь. Подборт и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Припуск низа жакета и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. На левой полочке обметать внутреннюю петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)