

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2235 Блузка с центральной складкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 1 пуговица; резиновая тесьма.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,
участок горловины между метками – 1,5 см,
припуск низа рукава – 3 см, остальные швы –
1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачку.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Рассечь горловину полочки у меток. Центральный участок горловины подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания. Наложить правую сторону обтачки на левую и скрепить, пришивая пуговицу насквозь.
7. По верхней части оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск низа рукава подогнуть на 1 см, затем на 2 см на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать по обхвату запястья скрепить концы между собой.
9. Припуск нижнего среза обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Поздравляем, блуза готова:)