

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2298 Блузка с запахом

Ткань: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см..



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и закрепить складки на плечевых срезах полочки (глубины направлены к горловине).
 3. Стачать средний шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Обметать внешний срез цельнокроеного подборта.
 4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать внешнюю сторону воротника в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
 5. Заутюжить воротник по размеченной линии перегиба. Настрочить срез внутренней стороны воротника в шов втачивания. Скрепить нижний срез цельнокроеного подборта с боковым срезом. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему и боковым срезам.
 6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
 8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. По нижнему срезу рукава заложить две складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
 9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.
 10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.
- Поздравляем, блузка готова:)