

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2313 Блуза с V-образным вырезом и цельнокроенным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон двух сочетающихся или контрастных цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Обтачка горловины – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Манжета – 2 детали
2. Вставка рукава – 2 детали
3. Планка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Притачать вставку рукава к плечевому срезу полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на вставку.
2. Обметать внешний срез обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуск рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
3. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и верхний срезы. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
4. Наложить планку на полочку изнаночной стороной на лицевую и притачать. Припуски обметать и приутюжить. Правую планку наложить на левую и настрочить вдоль вертикально участка.
5. Заложить и закрепить встречную складку на нижней части полочки. Стачать верхние и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Сложить манжету и изнаночной стороной рукава и притачать. Шов обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону. Закрепить манжету у шва притачивания планки.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)