

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2346 Блузка с воротником-завязкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Воротник-завязка – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник-завязка – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить припуски



пройм и далее обрабатывать как одну деталь.

3. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

5. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

6. Внешнюю часть воротника втачать в горловину спинки и рукава. Заутюжить припуски на воротник. Сложить завязки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Припуски в углах высечь, вывернуть завязки на лицевую сторону. Подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настрочить в шов втачивания.

7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Припуск низа изделия дважды подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.

10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Поздравляем, блуза готова:)