

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2349 Блузка свободная с регланом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

2. Стойка – 1 детали

3. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.

3. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.

4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

6. По верхнему срезу полочки, спинки и рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

8. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые

стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Обметать петли на правой планке и стойке. Пришить пуговицы на левую сторону планки и стойки.

Поздравляем, блузка готова:)