

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2379 Блузка укороченная на пуговицах

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 крупных пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеные планки полочки. Продублировать цельнокроеные планки низа и низа рукава.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Цельнокроеную планку низа подогнуть внутрь и приутюжить нижний срез. Припуск цельнокроеной планки подвернуть и настрочить. Шов приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать средний срез обтачки полочки к цельнокроеной планке. Сложить верх и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить обтачки на полочку и спинку.
6. Цельнокроеную планку заутюжить на изнаночную сторону, припуск планки подвернуть и настрочить.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать. Цельнокроеную планку рукава подогнуть внутрь и приутюжить. Припуск подвернуть и настрочить. Втачать рукав в пройму, припуск обметать и приутюжить.
8. На правой полочке обметать петли, пришить пуговицы на левой полочке.

Поздравляем, блузка готова:)