

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2385 Блузка шифоновая на пуговицах

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон, шелк.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц; косая бейка.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см, по нижнему срезу рукава – 0 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Планка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Сложить кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь. Притачать кокетку спинки к спинке, припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Сложить кокетки полочки изнаночными сторонами внутрь, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь. Заложить и закрепить складки на полочке, глубины направить от центра. Притачать кокетку полочки к полочке, припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, планки выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настроить в шов притачивания.
6. Стачать и обметать шов рукава. Припуск заутюжить к спинке. По нижнему срезу рукава между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Окантовать нижний срез косой бейкой. По окату в верхней части проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать и приутюжить.
7. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.

9. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левую сторону планки.

Поздравляем, блузка готова:)