

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2393 Блузка с завязкой

Ткань: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

**РАСКРОЙ:**

Припуск нижних срезов басок и нижнего среза рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Баска спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Баска полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Завязка – 2 детали



**ПОШИВ:**

1. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать баску спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний срез от верха до метки разреза и от разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить

отделочно – закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,1 см от края.

4. Наложить деталь завязки на полочку лицевой стороной вниз и обтачать хвост. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии шва стачивания верхней и нижней частей. Рассечь припуски у меток, рассечь припуски на закруглениях. Высечь припуски в уголке. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить.

5. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью по верхнему припуску завязки и собрать сборку. Притачать баску полочки к верхней части блузки, захватывая в одну строчку три участка полочки и завязку. Припуск обметать и заутюжить вверх.

6. Притачать рукава к полочке. Припуск обметать и заутюжить на рукав. Притачать правый рукав к спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Притачать левый рукав к спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

9. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)