

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2413 Двубортная блузка с асимметричной застежкой

Ткань: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Например шелк.

Другие материалы: клеевая прокладка; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 4 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать плечевые швы подборов и обтачки горловины спинки. Припуск заутюжить на спинку. Обметать внешний срез. Сложить верх и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль борта и горловины. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть борта на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
7. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону,

приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

8. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Обметать петлю на правой полочке и манжетах, пришить пуговицы. Обметать петлю на левой полочке и пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, блузка готова:)