

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2426 Блузка со сборкой на груди

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1,5 см. Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Планка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.



2. Стачать вытачки на детали спинки, заутюжить глубины к середине. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины к середине. На переднем шве между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, планки вывернуть, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настроить в шов притачивания.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать припуск нижнего среза изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левой планке.

Поздравляем, блузка готова:)