

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2429 Блузка с V-образным вырезом и воротником-стойкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 6 пуговиц, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 1,5 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Пояс полочки – 2 детали

8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Подборт – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
12. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средние срезы верхних и нижних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
2. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать пояс полочки к верхней части полочки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать стойку в горловину.
5. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки спинки. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки. Припуски на

закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.

6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.

7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)