

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2471 Блузка с отложным воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу спинки заложить и закрепить складки, глубины направлены к центру. Сложить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать нижний срез, вставляя деталь спинки. Отвернуть кокетки вверх и приутюжить. Далее кокетки обрабатывать как одну деталь.
3. Стачать вытачки на деталях полочки (если они предусмотрены размером). Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Рассечь припуск плечевого шва в уголке. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину. Припуски рассечь и приутюжить.
5. Стачать средний срез воротника на деталях подборта. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, одновременно втачивая воротник в горловину. Обметать внешний срез. Сложить верх и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль борта и воротника. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть борта на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.

8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

9. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на правой полочке и манжетах. Пришить пуговицы на левый борт и манжеты.

Поздравляем, блузка готова:)