

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2474 Блузка с оборкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2,5 см, по нижнему срезу рукава – 2 см, по среднему срезу обтачки спинки – 0 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Планка – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних кокеток. Припуски

разутюжить. Сложить кокетки лицевыми сторонами и обтачать горловину.

Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь.

2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.

3. Обметать внешний срез планки, припуск подогнуть внутрь и настроить. Так же можно обработать срез готовой косой бейкой, предварительно срезав припуск. По верхнему срезу планки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

4. Выполнить разрез на детали спинки от верха до метки. Притачать кокетки к полочке и спинке, вставляя оборку.

5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую кокетку спинки.

7. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0,5–0,7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0,2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и

настрочить в шов притачивания.

8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

9. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицу к горловине спинки.

Поздравляем, блузка готова:)