

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2497 Футболка с треугольным вырезом

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1,5 см.



Из основной ткани 1:

1. Спинка правая – 1 деталь
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Обтачка горловины правая – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Спинка левая – 1 деталь
2. Полочка левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины левая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать детали полочек. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать детали спинок. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали обтачки горловины сложить вдоль пополам лицевыми сторонами наружу и приутюжить. На полочке и спинке: наложить угол правой обтачки на угол левой обтачки, совместить и скрепить срезы. Втачать обтачку в горловину, рассекая припуски в уголках. Припуск обметать и заутюжить на основное изделие.
6. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, футболка готова:)