

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2499 Пальто на трех пуговицах

Ткань: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, подкладка, 3 большие пуговицы, 1 потайная пуговица, 2 подплечника, 2 подокатника.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, подборт.

Внимание: детали подкладки кроются по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.
3. Стачать вытачку на центральной части полочки. Разрезать вытачку вдоль пополам и разутюжить. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски разутюжить.
4. Стачать и разутюжить боковые срезы пальто. Рассечь припуск в уголке у плечевого шва. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину.
5. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
6. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава,

оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Стачать шов воротника на подбортах. Припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по низу. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания внешних и внутренних воротников. Зашить отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0,5 см от края.

8. Обметать петли на правой полочке. На левую полочку пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю. Пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, пальто готово:)