

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск подгибки низа рукава – 1,5 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2544 Блуза с застежкой поло и рукавом кимоно

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, 2 пуговицы.

**РАСКРОЙ:**

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка полочки – 4 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**ПОШИВ:**



1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Втачать внешнюю обтачку горловины спинки в горловину спинки, припуски заутюжить на обтачку.
3. Сложить планки полочки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
4. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Заложить складку на полочке, накладывая правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
5. Обметать внешний срез внутренней обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между внутренней и внешней обтачкой горловины спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

9. Пришить пуговицы на планках, скрепляя их.

Поздравляем, блуза готова:)