

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по срезам горловины спинки и полочки – 0 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2546 Блузка с декоративным рукавом

Ткань: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали



ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить косую бейку равную длине горловины + 4 см. Сложить косую

бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу и снова приутюжить пополам. Окантовать срез горловины. В уголке горловины полочки застрочить бейку вертикально.

4. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Обметать нижние срезы рукавов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же можно обметать низ рукава тонким ролевым швом. В этом случае припуск низа следует срезать.) Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по окату. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Низ изделия дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)