

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2622 Блузка с объемным рукавом реглан

Ткань: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все припуски – 1 см, припуск нижнего среза изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Средняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.



2. Притачать заднюю часть рукава к средней, рассекая среднюю часть в уголке. Заутюжить припуски на заднюю часть и обметать. По криволинейному срезу средней части рукава между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать переднюю часть рукава к средней части, заутюжить припуски на переднюю часть и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Притачать передние части рукавов к полочке от метки до проймы, припуски разутюжить и обметать. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине низа рукава + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом рукава с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать между собой детали обтачки полочки и спинки от метки до низа. Припуски у метки рассечь, разутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и разрезы полочки. Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с тесьмой молнии и со швами реглана.
8. Нижний срез изделия заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)