

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2637 Блузка с V-образным вырезом и сборкой на груди

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. На деталях полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
4. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на лицевую сторону полочки. Обтачать срез борта. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить детали по срезам горловины.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в углах высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Сложить манжету в кольцо и стачать срез. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву с изнаночной стороны, припуск

обметать. Отвернуть манжету вверх и приутюжить. Прикрепить манжету ко шву рукава.

9. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левой полочке.

Поздравляем, блузка готова:)