

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2639 Блузка с треугольной кокеткой

Ткань: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 1 пуговица.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см,  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Полочка – 1 деталь со сгибом
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Обметать средние срезы кокетки спинки по отдельности. Стачать средний шов кокетки спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.
2. Стачать плечевые срезы кокеток спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки.
  4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной! стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на лицевую! сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой (длина бейки указана на лекале спинки). В этом случае припуск по горловине следует срезать до 0 см.
  5. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
  6. Заложить и закрепить складки на полочке. Притачать полочку к кокетке, заутюжить припуски вверх и обметать.
  7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Обметать нижние срезы верхней и нижней части рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить верхнюю часть рукава на нижнюю часть, совмещая надсечки, и скрепить по окату.
  9. Втачать рукава в проймы, совмещая метки. Припуски приутюжить и обметать.
  10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1,5 см и настрочить.
  11. Пришить пуговицу на правой стороне кокетки спинки.
- Поздравляем, блузка готова:)