

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2665 Куртка-рубашка

Ткань: мягкие костюмные ткани и вельвет из натуральных или смесовых волокон двух сочетающихся цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,  
припуск верхнего среза кармана – 2 см,  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

9. Карман – 2 детали

10. Клапан – 4 детали

Из основной ткани 1:

1. Полочка левая – 1 деталь

2. Кокетка спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Воротник – 1 деталь

3. Манжета – 2 детали

4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

5. Клапан – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

4. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть и настрочить. Подогнуть внутрь и заутюжить боковые и нижние срезы карманов. Наложить карман на полочку и настрочить по разметке.

5. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.
9. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия, скрепить по швам и обтачать борта и горловину, вкладывая воротник. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить борта. Скрепить по плечевым швам подборта и верх изделия.
10. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.
13. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настроить.
14. Обметать петли на правой полочке, манжетах, клапанах. Пришить пуговицы на левую полочку, карманы и манжеты.

Поздравляем, куртка-рубашка готова:)