

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2719 Блузка с декоративным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1,2 см, рукава – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Перемычка – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Обметать средние и нижние срезы рукава. Стачать части рукава от верха до метки разреза и от нижней метки разреза до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Вдоль разреза проложить закрепляющую строчку на 0,1 см от края. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Нижний срез рукава подогнуть и настрочить. Втачать рукав в пройму, припуск приутюжить и обметать.
5. Сложить перемычку вдоль пополам и стачать продольные срезы. Вывернуть перемычку на лицевую сторону, расправить и приутюжить. Обметать короткие стороны. Обогнуть перемычкой нижнюю часть рукава, подогнуть припуски перемычки внутрь и подшить вручную.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и скрепить по срезам горловины. Рассечь спинку и обтачку спинки по намеченной линии. Обтачать горловину и разрез спинки, постепенно сходя на нет и вставляя навесную петлю. Рассечь припуски и уголок на спинке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицу на горловину спинки.  
Поздравляем, блузка готова:)