

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2731 Блузка с бантом на воротнике

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 4 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Перемычка – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх. Стачать талиевые вытачки на полочке. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Сложить перемычку вдоль по намеченной линии лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть перемычку, расправить шов посередине и приутюжить. Обметать один из открытых срезов. Наложить перемычку на полочку по намеченной линии лицевой стороной вниз, обметанная сторона направлена к горловине и притачать.
6. Стачать средние срезы воротников. Припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать отлет воротника и выступающую часть до метки втачивания воротника. Рассечь припуски у метки. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину полочки и спинки. Участок между метками остается не обработанным. Отогнуть перемычку вверх и скрепить припуски перемычки с припусками горловины.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие и обтачать горловину. Припуски

рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к среднему шву спинки и плечевым срезам.

8. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать левые боковые срезы от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Правые боковые срезы стачать, обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать манжету к рукаву, припуски обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Продеть удлиненную часть воротника в перемычку, формируя бант.

Поздравляем, блузка готова:)