

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2736 Блузка с кулиской и круглым воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Кулилка – 1 деталь со сгибом

### Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроеную планку полочки.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Заутюжить цельнокроеную планку полочки на изнаночную сторону по линии борта. Подогнуть внутрь продольный припуск цельнокроеной планки и настроить планку на полочку.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания.
6. Обметать припуски коротких сторон кулиски, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску по разметке на лицевую сторону изделия и настроить.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.
10. Подкроить по косой полоску для завязки из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной обхвату талии + 50 см. Сложить полоску вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру, настроить вдоль края. Продеть завязку в кулиску.

Поздравляем, блузка готова:)