

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2744 Блузон с глубоким V-образным вырезом и воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 3 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Петля – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Петля – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Сложить деталь петли вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Рассечь припуски полочек у метки выреза горловины, стачать средний шов полочки, припуски разутюжить и обметать. Рассечь припуски подбортов у метки выреза горловины, стачать средний шов подбортов, припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез.
5. Сложить подборта с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, вставляя по разметке петлю с правой стороны. Припуски приутюжить, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить подборта на полочку на 0,5 см от внешних срезов.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченного шва втачивания воротника. Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к рукаву с изнаночной стороны, припуски обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Подшить манжету к шву рукава ручными стежками.
10. Нижний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Пришить пуговицу на левой стороне разреза полочки.

Поздравляем, блузон готов:)