

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2753 Блузка с имитацией запаха и манжетой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Планка правая – 1 деталь
9. Планка левая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка правая – 1 деталь
5. Планка левая – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Левую планку заутюжить вдоль посередине. Сложить левую полочку с планкой изнаночными сторонами внутрь и притачать планку от метки втачивания воротника до низа. Рассечь припуск у метки горловины. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить.
5. Правую планку заутюжить вдоль посередине. Сложить правую полочку с планкой изнаночными сторонами внутрь и притачать планку от метки до низа, вкладывая между деталями левую полочку. Рассечь припуск у метки горловины. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки.

Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складку на рукаве. Глубина направлена от застежки.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке.

Поздравляем, блузка готова:)