

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2764 Блуза с воланами на рукаве и стойкой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Средняя часть рукава_1 – 2 детали
5. Средняя часть рукава_2 – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать нижний срез внутренней стойки.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию, начиная от верхнего среза стойки, отгибая внутреннюю стойку. Короткие припуски внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме молнии. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов верхней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов средней части рукава_1, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать среднюю часть рукава_1 к верхней части, припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу средней части рукава_1 проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
9. Стачать шов средней части рукава_2, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать среднюю часть рукава_2 к средней части рукава_1,

припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу средней части рукава_2 проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

10. Стачать шов нижней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать нижнюю часть рукава к средней части рукава_2, припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, припуски приутюжить и обметать.

12. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

13. Заложить на рукаве складки, подгибая рукав внутрь по размеченным линиям. Скрепить с изнаночной стороны по шву рукава и несколькими потайными стежками по середине рукава.

14. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, блуза готова:)