

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **2778 Блузка с воланами на рукавах и круглым воротником**

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1,5 см.



### **Из основной ткани:**

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Планка – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Верхняя часть рукава – 2 детали

## 11. Нижняя часть рукава – 2 детали

### Из клеевой:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
4. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником

втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Стачать шов верхней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов нижней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке.

Поздравляем, блузка готова:)