

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2791 Рубашечная блузка с декоративным маленьким рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подкладка рукава – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать



цельнокроеную планку полочки.

2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.

3. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.

Проложить отделочную строчку по кокетке на 0,5 см от шва.

4. Отвернуть продольные припуски планки на изнаночную сторону и приутюжить. Отвернуть цельнокроеную полочку на изнаночную сторону и настрочить по намеченным линиям.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Заложить и закрепить складки на рукаве. Нижний срез обтачать подкладкой. Скрепить срезы оката верха и подкладки. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

8. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке.

Поздравляем, блузка готова:)