

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2798 Блузка с широким воротником и рукавом 3/4

Ткань: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Готовый воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
4. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину спинки. Припуски рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату и нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю манжету к низу рукава, заутюжить припуски на манжету. Припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли на правой полочке. На левой – пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)